

FLR-S



Luce di segnalazione a led (modulo M-LINE).

Led warning beacon (M-LINE range).

Feu de signalisation à LED (module M-LINE)

CUPOLA DOME DOME	PC																										
BASE BASE BASE	PC																										
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE	N°24 LED																										
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES																											
VOLTAGGIO VOLTAGE TENSION	12/24 Vdc/Vac – 40/80 Vdc/Vac – 120/240 Vac																										
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT	∞																										
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT	<table border="1"> <tr> <td>LT</td> <td>12 Vdc</td> <td>24 Vdc</td> <td>12 Vac</td> <td>24 Vac</td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>270</td> <td>250</td> <td>270</td> <td>250</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>MT</td> <td>40 Vdc</td> <td>80 Vdc</td> <td>40 Vac</td> <td>80 Vac</td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>170</td> <td>85</td> <td>230</td> <td>135</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>HT</td> <td>120 Vac</td> <td>240 Vac</td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>100</td> <td>70</td> </tr> </table>	LT	12 Vdc	24 Vdc	12 Vac	24 Vac	mA	270	250	270	250	MT	40 Vdc	80 Vdc	40 Vac	80 Vac	mA	170	85	230	135	HT	120 Vac	240 Vac	mA	100	70
LT	12 Vdc	24 Vdc	12 Vac	24 Vac																							
mA	270	250	270	250																							
MT	40 Vdc	80 Vdc	40 Vac	80 Vac																							
mA	170	85	230	135																							
HT	120 Vac	240 Vac																									
mA	100	70																									
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Cd(p)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> </table>	Cd(p)						22	20	6	8	4															
Cd(p)																											
	22	20	6	8	4																						
MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX	Luce fissa / Rotante / Lampeggiante Steady / Rotating / Flashing Fixe / Tournant / Clignotant																										
FLASH/ROTAZIONI AL MIN FLASH / ROTATIONS AT MIN FLASH / ROTATIONS AU MIN	120 rpm ± 10 - 3F x 30 ± 10 - Luce fissa																										
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP66 (69K: con collare di sicurezza/guaranteed with safety collar/garanti avec le collier de sûreté)																										
GRADO IK IK RATING DEGRE IK	IK07 (utilizzo del collare di sicurezza) (use of the safety collar) (emploi du collier de sûreté)																										
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-40°C+55°C																										

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

VIBRAZIONI
*VIBRATIONS
VIBRATIONS*

INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI
*CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS*

CE, UL, EAC

FISSAGGIO
*MOUNTING
FIXATION*
MODULARE
*Modular
Modulaire*
DISEGNO
*TECHNICAL DRAWING
DESSIN*
