

## SIR-E MAX



Dispositivo di segnalazione acustica (modulo M-LINE).

Acoustic warning device.

Dispositif de signalisation acoustique.

<b>CORPO</b> BODY CORPS	PC																										
<b>DIFFUSORE ACUSTICO</b> ACOUSTIC DIFFUSER DIFFUSEUR ACOUSTIQUE	PC																										
<b>VOLTAGGIO</b> VOLTAGE TENSION	12÷24 Vdc/Vac – 40÷80 Vdc/Vac - 120÷240 Vac																										
<b>SERVIZIO</b> OPERATION FONCTIONNEMENT	∞																										
<b>CORRENTE NOMINALE</b> CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT	<table border="1"> <tr> <td>LT</td> <td><b>12 Vdc</b></td> <td><b>24 Vdc</b></td> <td><b>12 Vac</b></td> <td><b>24 Vac</b></td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>330</td> <td>270</td> <td>800</td> <td>700</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>MT</td> <td><b>40 Vdc</b></td> <td><b>80 Vdc</b></td> <td><b>40 Vac</b></td> <td><b>80 Vac</b></td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>160</td> <td>90</td> <td>500</td> <td>300</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>HT</td> <td><b>120 Vac</b></td> <td><b>240 Vac</b></td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>300</td> <td>200</td> </tr> </table>	LT	<b>12 Vdc</b>	<b>24 Vdc</b>	<b>12 Vac</b>	<b>24 Vac</b>	mA	330	270	800	700	MT	<b>40 Vdc</b>	<b>80 Vdc</b>	<b>40 Vac</b>	<b>80 Vac</b>	mA	160	90	500	300	HT	<b>120 Vac</b>	<b>240 Vac</b>	mA	300	200
LT	<b>12 Vdc</b>	<b>24 Vdc</b>	<b>12 Vac</b>	<b>24 Vac</b>																							
mA	330	270	800	700																							
MT	<b>40 Vdc</b>	<b>80 Vdc</b>	<b>40 Vac</b>	<b>80 Vac</b>																							
mA	160	90	500	300																							
HT	<b>120 Vac</b>	<b>240 Vac</b>																									
mA	300	200																									
<b>RESA ACUSTICA</b> SOUND OUTPUT RENDEMENT ACOUSTIQUE	Max = 115,0 dB(A) 1m																										
<b>MODALITA' SUONO</b> SOUND EFFECT EFFET ACOUSTIQUE	N°64 suoni selezionabili tramite dip-switch n ° 64 available sounds selectable by dip-switch n ° 64 tonalités à selectioner par dip-switch																										
<b>GRADO IP</b> IP RATING DEGRE IP	IP65																										
<b>TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</b> OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-40°C+55°C																										
<b>VIBRAZIONI</b> VIBRATIONS VIBRATIONS	INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE																										
<b>CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI</b> CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE, UL, EAC																										

**Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.**

These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

**FISSAGGIO**MOUNTING  
FIXATION

Mediante basi modulari

Using the modular bases  
Moyennant les bases modulaires**DISEGNO**TECHNICAL DRAWING  
DESSIN